

## Schaumstoff-Klischeeklebeband für den Flexodruck

### tesa 52115 Softprint Steel Master TP (medium / hart) (speziell für den hochwertigen Kombinationsdruck)

#### Produktbeschreibung/ Anwendung:

tesa 52115 Softprint Steel Master TP (medium / hart) ist ein doppelseitiges Schaumstoffklebeband, welches speziell für die Verklebung von Fotopolymerklischees (Dicken: 1,7mm oder 1,14mm) entwickelt wurde. Mit der Dicke von 380 µm im Druckprozess eignet sich tesa 52115 besonders für den Etikettendruck.

Aufgrund seines härteren Schaumes eignet es sich besonders für die Kombination von hochwertigem Raster- und Flächendruck.

tesa 52115 Softprint Steel Master TP (medium / hart) bietet für die Anwendung folgende Vorteile:

- Hohe Klebkraft auf der offenen Seite (zum Druckzylinder), abgestufte Klebkraft zur Klischeeseite.
- Die hohe Kompressibilität des Produktes ermöglicht eine Steigerung der Druckqualität und der Druckgeschwindigkeit.
- Durch die hervorragenden Stauchungseigenschaften des eingesetzten Schaumstoffträgers ist eine gleichbleibende Druckqualität auch bei höheren Druckauflagen gewährleistet.
- Die speziellen Klebeeigenschaften in Verbindung mit der dünnen Verstärkungsfolie gewährleisten sehr einfache Montage sowie sehr leichte und rückstandsfreie Repositionierbarkeit und Demontage von Klischee und Klebeband.
- Während des Druckvorganges wird eine gute Verklebungsfestigkeit ohne Klischeewandern oder Kantenabheben erzielt.
- Durch die strukturierte PP-Abdeckung können Klischee und Klebeband blasenfrei aufgebracht werden.

#### Abmessungen:

Lagerware	
Längen:	10, 25m
Breite:	460, 920mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

#### Technische Daten: (Mittelwerte)

Farbe: Träger: weiß	Träger: geschlossenzelliger PE-Schaumstoff mit Verstärkungsfolie
Stützfolie: blaues Logo	
Produktkategorie: 380 µm	Klebmasse: Acrylat
Dicke <sup>1)</sup> : 430 µm	
Abdeckung: strukturierte PP-Folie	

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation

5420 – 07/04

#### tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19  
CH-8962 Bergdietikon  
Telephon +41 (0)44 744 31 11  
Telefax +41 (0)44 744 32 22

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.