

**47320XX**  
**Di-moll Dichtungsband**

**Produktbeschreibung/  
Anwendungen:**

Das **Di-moll** Dichtungsband 47320 besteht aus einem geschlossenzelligen Neopren-Zellgummi und ist bedingt alterungsbeständig, weil das Material bei UV-Kontakt versprödet. Falls der Einsatzort vor Licht geschützt ist, besteht eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Das Band hat eine sehr gute Druckverformungsresistenz. Die gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen lassen ein breites Einsatzspektrum zu.

**Anwendungen:**

- Zum Abdichten gegen Wasser, Säuren und Laugen. (ausser chlor. Lösemittel, Salz- und Schwefelsäure)
- Weichlagern von Einbauteilen.
- Abdichten von Waschmaschinen, Geschirrspülern und Kühlschränke.

**Abmessungen:  
(Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
<b>04-schwarz,</b>	10m x 9, 12, 15, 19, 25, 30, 40, 50 100mm Ab 8mm nur noch 5m Rollen.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

**Technische Daten:  
(Mittelwerte)**

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte (DIN 53577)	Temperaturbeständigkeit
Neopren – Zellgummi	<b>2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15mm</b> 4732002 = 2, 4732003 = 3, 4732004 = 4, 4732006 = 6, 4732008 = 8, 4732010 = 10, 4732012 = 12, 4732015 = 15mm	ca. 170Kg/m <sup>3</sup>	40%, ca. 9.0N/cm <sup>2</sup>	-30°C. bis +100°C.

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation