

## 47500 Di-moll Dichtungsband

### Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Das **Di-moll** Dichtungsband ist hoch alterungsbeständig. Es besteht aus einem halbhartem, geschlossenzelligen PE-Schaum. Es hat eine offenporige Oberfläche. Das Band ist sehr gut UV-beständig, feuchtigkeitsunempfindlich und praktisch unverrottbar. Die andere Seite ist selbstklebend ausgerüstet. Das Band lässt sich nur aufwändig entfernen.

### Anwendungen:

- Als Vorlegeband in der Verglasungsindustrie
- Als Universaldichtungsband mit langer Einsatzdauer

### Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Längen/Breiten ab Lager
<b>04-anthrazit, 08-weiss</b>	10m x 9, 12, 15, 19, 25

Andere Abmessungen auf Anfrage.

### Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte (DIN 53577)	Temperaturbeständigkeit
PE-Schaum	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, mm 4750001 = 1    4750002 = 2, 4750003 = 3    4750004 = 4, 4750005 = 5    4750008 = 8,	ca. 45Kg/m <sup>3</sup>	40%, ca. 10.5N/cm <sup>2</sup>	-40°C. bis +80°C.

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation