

## 47501 Di-Moll Dichtungsband

### **Produktbeschreibung/ Anwendungen:**

Das **Di-moll** Dichtungsband ist hoch alterungsbeständig. Es besteht aus einem weichen, geschlossenzelligen PE-Schaum. Es ist weich mit glatter Oberfläche. Das Band ist sehr gut UV-beständig, feuchtigkeitsunempfindlich und praktisch unverrottbar. Die andere Seite ist selbstklebend ausgerüstet. Das Band lässt sich nur aufwändig entfernen.

### Anwendungen:

- Zum Dichten gegen Staub und Feuchtigkeit
- Dichtungsband beim Schalungsbau
- Als Universaldichtungsband mit langer Einsatzdauer

### **Abmessungen: (Lagerware)**

Farben	Längen/Breiten ab Lager
<b>04-anthrazit, 08-weiss</b>	10m x 9, 12, 15, 19, 25

Andere Abmessungen auf Anfrage.

### **Technische Daten: (Mittelwerte)**

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte (DIN 53577)	Temperaturbeständigkeit
PE-Schaum	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, mm 4750102 = 2, 4750103 = 3 4750104 = 4, 4750105 = 5 4750108 = 8	ca. 33Kg/m <sup>3</sup>	40%, ca. 8.0N/cm <sup>2</sup>	-40°C. bis +80°C.

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation