

## 47581 Di-moll Keramikfaserband

### Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Das Di-moll **Keramikdichtungsband** ist asbestfrei. Es besteht aus nicht brennbaren Keramikfasern. Im Brandfall entsteht keine Rauchgasentwicklung. Die andere Seite ist selbstklebend ausgerüstet. Die Klebmasse dient lediglich als Monatgehilfe und kann nicht freihängend montiert werden.

Anwendungen:

- Dichtungs – und Anschlagband bei Brandschutztüren und -Fenstern.
- Als Dichtung bei erhöhten Sicherheitsauflagen.

### Abmessungen:

Farben	Längen/Breiten
<b>08–weiss</b>	10m x 9, 12, 15, 19, 25

Verfügbarkeit auf Anfrage.

### Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Dicken	Raumgewicht	Stauchhärte (DIN 53577)	Temperaturbeständigkeit
Keramikvlies	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm <b>4758102 = 2, 4758103 = 3</b> <b>4758104 = 4, 4758105 = 5</b> <b>4758106 = 6, 4758108 = 8</b>	ca. 200Kg/m <sup>3</sup>	-	-20°C. bis +1200°C.

<sup>1)</sup> Parameter der Spezifikation