

47100 Di-Metall Aluminiumklebeband

Produktbeschreibung/ Anwendungen:

Di-metall 47100 besteht aus 99.5% reinem Aluminium in Verbindung mit einer Hot-melt Klebmasse auf Kautschukbasis. Die Klebseite ist einem Silikonpapier abgedeckt, was das Handling sehr vereinfacht. Das Band eignet sich vor allem für Einsätze bei hohen mechanischen Beanspruchungen und als Witterungsschutz.

Anwendungen:

- Dampfbremse im Rohrleitungsbau, das Band ist praktisch dampfdicht
- Reparaturband
- Fugenabdichtung im Gefrieraggregatebau, beständig bis -30°C.
- Witterungsschutz bei gestossenen Verbindungen.

Abmessungen: (Lagerware)

Farben	Längen/Breiten ab Lager
35-silber	20m : 12, 20, 50, 75, 100 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten: (Mittelwerte)

Träger	Foliendicke	Klebmasse	Klebkraft auf Stahl ¹⁾	Dehnung	Temperaturbeständigkeit
Aluminium 99.5%	0,090 mm	Hot-melt Kautschuk	14 N/25 mm	>/- 12%	80°C. dauernd 120°C. kurzfristig

¹⁾ Parameter der Spezifikation